Hotte intégrée Novy FUSION, verre Blanc 820mm

Référence: 686

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Une fois fermée, la hotte intégrée Novy Fusion 686 ne laisse voir que son volet en verre blanc, qui s'incline à l'ouverture pour capter les vapeurs au plus près de la table.

Une hotte télescopique qui s'efface dans le meuble haut

Une hotte télescopique est un groupe filtrant logé dans un meuble haut, que l'on met en service en inclinant son volet. Novy la présente comme une intégration totale : invisible fermée, elle laisse la façade du meuble continue.

La ventilation compte 3 vitesses plus Power. En évacuation, la fiche du fabricant indique 254, 442 et 554 m³/h aux vitesses 1 à 3, et 635 m³/h en Power, temporisée sur 6 minutes. La pression acoustique va de 27 dB(A) en vitesse 1 à 45 dB(A) en vitesse 3. La vitesse 1 suffit à un mijotage, la Power est réservée aux pics de fumée d'une saisie à feu vif.

La commande est tactile et la fonction InTouch est fournie en standard. L'éclairage LED de 16,4 W, à intensité variable et à 3000 K, donne 648 lux en moyenne sur la table. L'étiquette indique la classe A en efficacité énergétique et B en filtration des graisses, pour 37,3 kWh/an.

Ce qu'il faut prévoir avant d'encastrer cette hotte

Le groupe mesure 820 mm de large, 280 mm de profondeur et 320 mm de hauteur. Novy demande une découpe de 805 x 265 mm (largeur x profondeur). **Le fabricant range cette hotte dans la catégorie 90 cm, mais l'appareil ne fait que 820 mm** : mesurez l'intérieur du caisson, pas seulement la table de cuisson. (Le meuble mesure generalement 90cm)

Novy conseille 500 à 750 mm entre la table et la hotte pour une table électrique, vitrocéramique ou à induction, et 650 à 750 mm pour une table gaz.

La sortie d'air de 150 mm est en haut à l'arrière : en évacuation, prévoyez un conduit de 150 mm jusqu'à l'extérieur. La hotte se branche en 230 V sur prise standard protégée par un fusible de 10 A, câble de 1,1 m. Elle pèse 15,2 kg net : le caisson doit supporter cette charge. Si la prise est à créer, confiez-la à un électricien qualifié.

Recyclage, filtres et pièces à prévoir à part

Sans conduit, la Fusion 686 fonctionne en recyclage avec un kit en option, référence 680400 ou 906450. Ajoutez le kit avec filtre charbon monoblock 680400, annoncé pour 900 heures de cuisson. Le recyclage retient odeurs et graisses, mais **l'humidité reste dans la pièce**.

La hotte reçoit 2 filtres à graisses métalliques, référence 680020. Novy cite aussi parmi ses accessoires une télécommande (840029) et un clapet anti-retour (906432).

Pour un meuble plus étroit, la hotte Novy Fusion 680 en verre blanc existe en version 60 cm. Avant de commander, vérifiez la largeur du caisson, la distance à la table et le choix entre conduit et recyclage.

Marque et modèle	Novy Fusion 686
Type	Hotte intégrée télescopique, catégorie 90 cm
Finition	Volet en verre blanc
Dimensions de l'appareil	820 x 280 x 320 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Découpe d'encastrement	805 x 265 mm (largeur x profondeur)
Vitesses et débit	3 vitesses plus Power, jusqu'à 635 m³/h
Sortie d'air	150 mm, en haut à l'arrière

Entretien et durabilité

Essuyez le volet en verre blanc avec un chiffon doux et un produit non abrasif, hotte éteinte pour ne pas actionner la commande tactile. Les deux filtres à graisses métalliques (680020) se nettoient selon la notice du fabricant. En recyclage, remplacez le filtre à charbon à l'échéance indiquée par Novy, annoncée à 900 heures de cuisson.

FICHE TECHNIQUE

Marque	NOVY
EAN13	5414425006861
Hauteur (cm):	32
Largeur (cm) :	82
Profondeur (cm):	28
Couleur :	Blanc

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/encastree/5864-hotte-integree-novy-fusion-verre-blanc-820mm-686-d686.html