# Four encastrable pyrolyse V-ZUG Combair V6000 60P noir

**Référence:** 2105700009

Voir la fiche produit sur le site





## DESCRIPTION

Le Combair V6000 60P de V-ZUG nettoie son espace de cuisson par pyrolyse, de série, et se pilote depuis un écran tactile couleur doté d'un CircleSlider.

Un four pyrolyse piloté par capteurs, avec réglage manuel possible

La pyrolyse consiste à porter l'espace de cuisson à très haute température pour réduire graisses et résidus en cendres. Sur ce four encastrable pyrolyse, il ne reste qu'à passer un chiffon humide. L'intérieur en émail BrillantEmaille offre 69 l sur 4 niveaux d'insertion.

Les modes de chauffe couvrent la cuisson courante : air chaud, air chaud humide, voûte et sole, chaleur de sole, gril et rôtissage doux, avec des variantes Eco. Selon V-ZUG, l'air chaud humide conserve l'humidité de l'aliment, utile pour les pâtisseries et les rôtis. Le maximum réglable est de 300 °C en voûte et sole comme en air chaud.

Selon le fabricant, CuissonMatic avec CCS détecte la taille et la forme de l'aliment pour adapter durée et température, et EasyCook

propose des réglages pour jusqu'à 250 plats. **La sonde de température à 3 points** suit la cuisson à cœur d'une viande, et 50 programmes peuvent être enregistrés. Le four se connecte en WLAN et Bluetooth à l'application V-ZUG-Home. Cette version, à poignée design noire classique, n'a pas l'ouverture automatique AutoDoor ; sa porte SoftClose se ferme en douceur.

Ce qu'il faut prévoir avant d'encastrer ce four

Ce sont les cotes de la niche, et non celles de l'appareil, qui décident si le four entre : prévoyez **594 à 600 mm de haut, 560 à 568 mm de large et 560 mm de profondeur minimum**. Le four mesure 598 x 597 x 569 mm, et 483 mm de profondeur porte ouverte. **Avec 46 kg, mieux vaut être deux pour la mise en place.**

Le raccordement est de 220-240 V, 50 Hz, pour 3,4 kW. La brochure mentionne un connecteur Schuko 16 A et un câble de 1,8 m : la prise doit donc se trouver à portée du câble, sur un circuit protégé en 16 A.

Pour la pose, V-ZUG propose un kit d'équerres pour le montage sous plan, un kit pour superposer deux appareils et des cadres d'adaptation 3,5/55 cm (blanc ou nero) ou 3,5/60 cm en acier chromé. Pour la ventilation de la niche, référez-vous à la notice d'installation du fabricant.

Accessoires, entretien et accompagnement

Ce four n'a pas de tiroir à ustensiles : plaques et grilles se rangent ailleurs. Pour sortir les plats sans les soulever, associez-lui les rails télescopiques 3 niveaux V-ZUG 1245911, un élément coulissant à sortie totale prévu pour un appareil de 60 cm de haut.

V-ZUG propose aussi un set à pizza (plaque en acier pleine largeur, pelle en noyer ou en chêne), une broche tournante avec cadre, une grille chrome de 431 x 370 mm, des plaques à gâteaux rondes TopClean de 24, 29 ou 31 cm et un kit de conversion de poignée noir.

Ce four existe aussi en finition Miroir Pearl avec poignée design Pearl : four encastrable V-ZUG Combair V6000 60P Miroir Pearl, article 2105700010. V-ZUG annonce 15 ans de disponibilité des pièces détachées.

| | |
|---|---|
| **Marque et modèle** | V-ZUG Combair V6000 60P, article 2105700009 |
| **Dimensions de l'appareil** | 598 x 597 x 569 mm (hauteur x largeur x profondeur) |
| **Niche d'encastrement** | 594 à 600 mm de haut, 560 à 568 mm de large, 560 mm de profondeur minimum |
| **Classe énergétique** | A+ (règlement UE 65/2014) |
| **Raccordement** | 220-240 V, 50 Hz, 3,4 kW, protection 16 A |
| **Finition** | Façade miroir noir, poignée design noire |
| **Garantie** | 2 + 8 ans annoncée par V-ZUG |

Entretien et durabilité

Lancez la pyrolyse quand l'espace de cuisson est encrassé : un cycle consomme 3,1 kWh selon la brochure, il est donc inutile de le déclencher après chaque cuisson. Retirez ensuite les cendres avec un chiffon humide. La porte est amovible, ce qui facilite son nettoyage. La source lumineuse doit être remplacée par un spécialiste.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | V-ZUG |
| **EAN13** | 7630029444825 |
| **Hauteur (cm):** | 59.8 |
| **Largeur (cm) :** | 59.7 |
| **Profondeur (cm):** | 56.9 |
| **Volume cavité four en litres :** | 69 |
| **Mode de nettoyage :** | Pyrolyse |
| **Porte froide :** | oui |
| **Couleur :** | Miroir noir |

| | |
|---|---|
| **Type de chaleur** | Chaleur pulsée (chaleur tournante) |
| **Préconisation de la température :** | oui |
| **Label energie** | A+ |
| **Type de pose:** | encastré |
| **Mode de programmation** | Electronique |
| **Rails télescopiques** | En option |

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/four-pyrolyse/6919--four-encastrable-pyrolyse-v-zug-combair-v-p-noir-v-zug.html