
Plaque induction AEG TO64IB00IT 60 cm zone flexible

Référence: TO64IB00IT





DESCRIPTION

La plaque à induction AEG TO64IB00IT réunit une surface noir mat SaphirMatt SE aux bords droits et une zone flexible Bridge pour les grands plats.

Une plaque induction à zone flexible, simple à piloter

L'induction chauffe directement le fond du récipient grâce à un champ magnétique, et non la surface de la plaque : la chaleur se concentre sous la casserole et la montée en température est rapide. La plaque AEG TO64IB00IT compte 4 foyers de 145 à 210 mm de diamètre. Seuls les récipients compatibles induction fonctionnent, et la détection des casseroles coupe le foyer quand rien n'est posé dessus.

La fonction Bridge combine deux zones de cuisson avec les mêmes réglages de température et de durée, pour un grand plat ou une plancha. Le PowerBoost apporte une puissance de chauffe instantanée, utile pour porter l'eau à ébullition.

Les commandes sensitives à accès direct, placées sur le bandeau frontal, offrent 14 niveaux de puissance. S'y ajoutent Pause Stop & Go, un indicateur de temps écoulé, le verrouillage des commandes, l'anti-débordement, l'anti-surchauffe et la sécurité enfants.

AEG annonce que la finition SaphirMatt SE résiste jusqu'à 3 fois mieux aux rayures que les plaques induction standards, d'après des tests d'abrasion d'un laboratoire suisse externe (norme CEI 60068-2-70).

Ce qu'il faut prévoir avant d'encastrer cette plaque 60 cm

La plaque mesure 580 x 510 mm. Selon le schéma d'installation, la **découpe du plan est de 560 x 490 mm** (tolérance +1 mm), pour une hauteur d'encastrement de 44 mm. Le rayon d'angle maximal est de R5 et 35 mm minimum doivent rester libres jusqu'au mur arrière. AEG prévoit la fixation Optifix et une installation affleurante possible.

La puissance électrique maximale atteint **7200 W**, pour une tension de 220-240/400V2N. Le Power Management permet une connexion en 16, 20 ou 32 A, ce qui adapte la plaque à la protection de l'installation. Un cordon de 1,5 m est mentionné dans les caractéristiques : avant de commander, vérifiez le type de raccordement nécessaire à votre installation. Le raccordement se confie à un électricien qualifié, après vérification du circuit.

Compatibilité hotte, casseroles et entretien

La connexion Hob2Hood (H²H) permet à la plaque de piloter certaines hottes compatibles : la vitesse de la hotte s'ajuste en fonction de la plaque. Vérifiez la compatibilité de votre hotte avant de compter sur cette fonction.

Avant de commander, assurez-vous aussi que vos casseroles et poêles sont compatibles induction.

Marque et modèle	AEG TO64IB00IT, plaque à induction 60 cm
Foyers	4 zones, dont 1 zone flexible Bridge
Puissance maximale	7200 W, Power Management 16, 20 ou 32 A
Dimensions de la plaque	580 x 510 mm (largeur x profondeur)
Encastrement	44 x 560 x 490 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Finition	Noir mat SaphirMatt SE, bords droits
Garantie	2 ans

Entretien et durabilité

Nettoyez la plaque SaphirMatt SE à froid avec un chiffon doux humide, sans éponge abrasive. Soulevez les casseroles au lieu de les faire glisser : la résistance aux rayures annoncée par AEG limite leur visibilité sans les rendre impossibles. Essuyez vite les débordements ; les bords droits se nettoient d'un simple passage de chiffon.

FICHE TECHNIQUE

Marque	AEG
EAN13	7333394163116
Hauteur (cm):	4.9
Largeur (cm) :	58
Profondeur (cm):	51
Poids (kg) :	10.6
Nombre de foyer(s) elec. :	4
Couleur :	Noir MAT
Zone modulable	oui
Emplacement des commandes	Frontales
Nature de la surface	Vitrocéramique