


Plaque induction AEG TO63IQ00IT SaphirMatt SE 60 cm

Référence: TO63IQ00IT









DESCRIPTION

Sur la plaque de cuisson induction AEG TO63IQ00IT, les deux foyers de gauche, de 210 mm chacun, se réunissent en une seule surface pour recevoir un grand plat ou une poêle allongée.

Une zone flexible et des foyers puissants pour cuisiner sans se contraindre

L'induction chauffe directement le fond du récipient : des bobines placées sous la plaque créent un champ magnétique et la chaleur naît dans la casserole elle-même. La montée en température est rapide et la baisse de puissance immédiate. **Les récipients doivent avoir un fond ferromagnétique** : si un aimant y adhère, ils conviennent. L'aluminium, le cuivre ou le verre ne fonctionnent pas sans fond adapté.

La fonction **Bridge** combine deux zones en une surface unique, avec les mêmes réglages de température et de temps. Ici, les foyers avant gauche et arrière gauche de 210 mm, chacun annoncé à 2300/3200 W, fusionnent. Le foyer avant droit est une double zone de 180 ou 280 mm, jusqu'à 3600 W, qui s'adapte au diamètre du récipient.

PowerBoost délivre une puissance instantanée pour porter l'eau à ébullition vite, et les commandes sensitives à accès direct du bandeau frontal offrent 14 niveaux de puissance. Avec 3 foyers, cette plaque convient à une cuisine où l'on utilise rarement plus de trois récipients à la fois ; pour quatre foyers indépendants, un autre modèle sera plus adapté.

Ce qu'il faut prévoir avant d'encastrer et de raccorder cette plaque

La plaque mesure 580 x 510 mm (largeur x profondeur) et se pose dans une découpe de 560 x 490 mm. Selon le schéma du fabricant, prévoyez un rayon d'angle de 5 mm maximum, au moins 35 mm vers le mur arrière et au moins 28 mm au-dessus d'un four. La pose standard Optifix et l'installation affleurante sont possibles.

Le fabricant publie deux versions de schéma, avec une hauteur de plaque de 44 mm ou de 49 mm. Relevez la hauteur sur la notice de votre exemplaire avant de découper le plan de travail.

La puissance électrique totale maximale est de 7200 W, pour une tension de 220-240/400V2N. Grâce au Power Management, la connexion est possible en 16, 20 ou 32 A selon votre installation. Le cordon fourni mesure 1,5 m. **Le raccordement se confie à un électricien qualifié**, qui vérifie la protection du circuit.

Hob2Hood, sécurités et suivi de l'appareil

La connexion Hob2Hood (H²H) permet à la plaque de piloter certaines hottes en ajustant leur vitesse selon l'activité des foyers. Vérifiez que votre hotte est compatible avant de compter sur cette fonction.

La plaque détecte les casseroles et dispose d'un anti-débordement, d'un anti-surchauffe, d'un verrouillage des commandes et d'une sécurité enfants. La pause Stop & Go suspend la cuisson sans perdre les réglages.

Pour toute demande de pièce ou de service après-vente, tenez prête la référence AEG TO63IQ00IT et le PNC 949 493 096.

Marque et modèle	AEG TO63IQ00IT
Type	Plaque induction 3 foyers, 1 zone flexible Bridge
Dimensions de la plaque	580 x 510 mm (largeur x profondeur)
Découpe d'encastrement	560 x 490 mm (largeur x profondeur)
Puissance totale maximale	7200 W, 220-240/400V2N
Finition	Noir mat SaphirMatt SE, bords droits

Entretien et durabilité

Laissez la zone refroidir, puis essuyez la surface avec un chiffon doux humide et un produit adapté aux plaques de cuisson. Retirez vite les projections sucrées ou salées. Le fabricant annonce une meilleure résistance aux rayures pour la finition SaphirMatt SE, sans les supprimer : soulevez les casseroles au lieu de les faire glisser.

FICHE TECHNIQUE

Marque	AEG
EAN13	7333394162898
Hauteur (cm):	4.4
Largeur (cm) :	58
Profondeur (cm):	51
Poids (kg) :	11
Nombre de foyer(s) elec. :	3
Couleur :	Noir MAT
Zone modulable	oui
Emplacement des commandes	Frontales
Nature de la surface	Vitrocéramique