

Bloc 2 prises Eight MSA France 033OR affleurant or mat

Référence: 033OR









DESCRIPTION

Un clapet métal or mat extra-plat de 1,8 mm, qui s'ouvre d'une simple pression au centre pour donner accès aux deux prises et laisse le plan de travail dégagé le reste du temps.

Référence fabricant	033OR
Marque	MSA France (groupe Sofive), produit d'origine
Finition	Or mat, clapet métal
Dimensions du bloc	L. 146 mm x l. 71 mm x D. 130 mm
Profondeur d'encastrement	45,7 mm
Perçage dans le plan de travail	135 x 60 mm
Épaisseur du plan de travail	15 à 40 mm sans réhausse, 5 à 15 mm avec réhausse (incluse)
Caractéristiques électriques	2 prises, 16 A, 230 V, 3680 W maxi, 2 pôles + terre, appareil de classe I
Câble d'alimentation	3 x 1,5 mm², 1 m, avec fiche euro
Fixation	Par vissage, vis fournies
Contenu du colis	Bloc 2 prises, réhausse, vis, notice de pose

Comment vérifier que le bloc de prises 033OR convient à votre plan de travail

La référence 033OR désigne le bloc 2 prises Eight de MSA France en finition or mat. Chaque finition de la gamme porte sa propre référence : pour cet aspect précis, c'est celle à retenir.

Si l'or mat ne s'accorde pas avec votre cuisine, la gamme propose aussi le bloc de 2 prises Eight affleurant à encastrer couleur cuivre . Pour un rendu plus sombre, le bloc de 2 prises Eight affleurant à encastrer couleur noir est disponible.

Deux mesures suffisent pour commander sans erreur. Relevez l'épaisseur de votre plan de travail : le bloc se monte entre 15 et 40 mm, ou entre 5 et 15 mm avec la réhausse fournie. Prévoyez ensuite une découpe de 135 x 60 mm. **Le gabarit de perçage n'est pas livré** : le fabricant le propose en téléchargement avec la notice.

Ce bloc se pose uniquement dans un plan de travail. Vérifiez qu'il reste sous le plan l'espace nécessaire pour son corps (130 mm de profondeur) et pour le passage du câble.

Poser un bloc de prises affleurant et l'utiliser au quotidien

Le bloc fournit deux prises 2 pôles + terre, 16 A, 230 V, pour 3680 W maximum. Appareil de classe I, il est livré avec un câble de 3 x 1,5 mm² de 1 m terminé par une fiche euro, à brancher sur une prise existante. Il n'a ni prise USB ni protection IP44 : éloignez-le des projections d'eau directes.

La pose se fait par vissage une fois la découpe réalisée. **La réhausse, les vis et la notice sont fournies** : rien à acheter en complément, quelle que soit l'épaisseur du plan entre 5 et 40 mm. Le clapet reste à fleur du plan et s'ouvre d'une pression, sans poignée qui dépasse.

> Entretien et durabilité
> Nettoyez le clapet et le pourtour du bloc uniquement avec un chiffon microfibre, sans produit abrasif qui risquerait de rayer la finition or mat. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MSA FRANCE
EAN13	3700500115439
Hauteur (cm):	10
Largeur (cm) :	19
Profondeur (cm):	10
Poids (kg) :	0.6
Couleur :	Or Mat
Prise USB A	Non
Prise USB C	Non
IP44	Non
Fixation par le dessus :	Non