Gaine hotte flexible Alu Diam 125MM Longieur 10 METRES

Référence: GAINE12510M

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Gaine Flexible diamètre 125mm pour hotte et systeme de ventilation:

• Gaine flexible utilisable pour différentes applications.

• La gaine est composée de deux couches d’aluminium et d’une couche de polyester avec une armature spiralée en fil d’acier.

• Le flexible s’adapte aux piquages circulaires et ovales

• Cette gaine a été testée à la réaction au feu, suivant les normes actuellement en vigueur, et a obtenue un classement au feu MO

• Le produit ne contient pas de PVC et ne génère aucune émanation de gaz toxique en cas d’incendie

Utilisation

• Dans tous les systèmes de ventilation et de climatisation, demandant une certaine résistance à la pression et où l’extinction des flammes est indispensable

• Systèmes de ventilation

• Installations de traitement d’air

• Evacuation d’air chaud de machines

• Les flexibles sont appropriés aux systèmes de pression contrôlée

Composition :

• 2 couches d’aluminium de 30 microns
• 1 couche de polyester de 8 microns
• Epaisseur totale de la paroi : 70 microns
• Armature spiralée en fil d’acier, le pas de la spirale est dépendant du diamètre
• Diamètres : 125mm
• Longueur depliée: 10 m
• Couleur : aluminium

Caractéristiques

• Température : de – 30°C à + 200 °C
• Vitesse d’air (max.) : 30 m/s
• Pression (max.) : + 2500 Pa
• Rayon de courbure : 0.54 x D.
• Classement au feu : M0

FICHE TECHNIQUE

Marque	UNIVERSEL
EAN13	3663216007248

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/gaine-hotte/473-gaine-hotte-flexible-alu-diam-125mm-longueur-10-metres.html