JOINT PORTE FOUR UNIVERSEL 4 CROCHETS 2.3M GODIN BRANDT..

Référence: JFUNIV

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

JOINT SILICONE DE PORTE FOUR

UNIVERSEL

CE JOINT S'ADAPTE SUR LA PLUPART DES FOURS

(Permettant de realiser les 3 ou 4 faces du four en fonction de votre appareil)

VOICI LA PROCEDURE:

Contenu du kit :

* 1 joint silicone d'une longueur de 2.30m (permettant de faire les 4 faces)

(embase du "tiangle" : 11mm, les 2 autres cotés : 10mm)

* 4 crochets de maintient

* 1 Notice de montage

Le joint est livré d'un seul morceau et à recouper en fonction de votre four (avec les données ci dessous).
La plupart des joints caoutchouc/silicone sont maintenus avec des crochets qui se fixent dans des trous sur le montant du four.
Les crochets s'insèrent dans le joint, permettant de former l'angle, et avec la forme "d'hameçon" le joint ne peut se retirer.
Une fois les 4 faces du joints montées, il ne reste plus qu'à accrocher le joint dans les 4 trous existant sur le four.

Il faut mesurer la distance entre les trous existant et découper le joint plus court, qui va permettre une tension correcte, en suivant les données du fabricant suivantes:

- Distance entre les trous de : 250 à 350mm => retirer 20mm

- Distance entre les trous de : 351 à 400mm => retirer 25mm

- Distance entre les trous de : 401 à 450mm => retirer 30mm

- Pour toutes les dimensions superieures, retirer 5mm par tranche de 50mm

Couper le joint à 45° pour une finition parfaite.

FICHE TECHNIQUE

Marque	UNIVERSEL
EAN13	3663216004858

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/joint-de-porte/609-joint-porte-four-universel-4-crochets-2-3m-godin-brandt-electrolux-lacanches-toutes-marques-vigier-electromenager-47310-brax.html