Lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts AEG GI8200X5TN

Référence: GI8200X5TN

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

CE QUE FAIT LE LAVE-VAISSELLE AEG GI8200X5TN

Le lave-vaisselle tout intégrable 14 couverts AEG GI8200X5TN lave jusqu'à 14 couverts dans une largeur de 60 cm. Il propose 8 programmes et 4 températures, avec un départ différé jusqu'à 24 heures et un grand écran LCD tactile. Il est équipé d'un moteur inverter, un moteur sans charbons à vitesse variable.

- Eco 50 °C, le programme de référence pour l'étiquette énergie
- AUTO Sense, entre 50 et 60 °C

- 120 Minutes, 90 Minutes 60 °C et 60 Minutes 60 °C
- Rapide 30 Minutes
- Rinçage et auto-nettoyage de la cuve

CHARGEMENT : COMFORTLIFT, QUICKLIFT ET TIROIR À COUVERTS

AEG cite ComfortLift parmi les équipements du GI8200X5TN : le panier inférieur se soulève pour se charger sans se pencher jusqu'au bas de la cuve. Le panier supérieur QuickLift se règle en hauteur, ce qui libère de la place en bas pour les grands plats ou en haut pour les verres hauts.

En partie haute, le tiroir à couverts EasyFlex Plus dispose d'un porte-couteaux rabattable. Le panier supérieur ajoute 2 supports rabattables antidérapants pour les verres, 2 pour les sous-tasses, 2 SoftSpikes et 6 SoftGrips, des pièces souples qui maintiennent les verres pendant le lavage.

INSTALLATION : NICHE, FAÇADE ET RACCORDEMENTS

Selon AEG, le lave-vaisselle GI8200X5TN mesure 815 x 596 x 560 mm (H x L x P) et s'installe dans une niche de 820 à 900 mm de hauteur, 600 mm de largeur et 560 mm de profondeur. Il est livré sans porte d'habillage : la façade vient de votre cuisine et doit peser entre 4 et 12 kg. Elle se fixe avec le système PerfectFit à glissières, qui laisse la façade coulisser pendant l'ouverture de la porte. AEG exclut l'installation en hauteur.

Le raccordement se fait avec des tuyaux d'arrivée et de vidange de 180 cm et un câble de 1,6 m, en 200-240 V et 10 A. AEG indique que l'appareil peut être branché sur une arrivée d'eau chaude.

FICHE TECHNIQUE DU LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 14 COUVERTS AEG GI8200X5TN

Caractéristique	Valeur
Marque et modèle	AEG GI8200X5TN, série 8000 CleaningPerformance
Type et pose	Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm, livré sans façade
Capacité	14 couverts
Dimensions de l'appareil (H x L x P)	815 x 596 x 560 mm
Dimensions de niche (H x L x P)	820 à 900 x 600 x 560 mm
Façade	4 à 12 kg, fixation PerfectFit à glissières
Classe énergétique	A (échelle de A à G)
Consommation en programme Eco	49 kWh pour 100 cycles, 8,4 L d'eau par cycle
Durée du programme Eco	5 h 10
Bruit	38 dB(A)
Séchage	AirDry, ouverture automatique de la porte
Programmes	8 programmes, 4 températures, départ différé jusqu'à 24 h
Raccordement	200-240 V, 10 A, câble 1,6 m, tuyaux de 180 cm, eau chaude possible
Sécurités	Anti-débordement, Aqua-contrôle

SILENCE, CONSOMMATION ET SÉCHAGE

Avec 38 dB, le GI8200X5TN convient à une cuisine ouverte sur le séjour. AEG annonce jusqu'à 2 dB de moins avec l'option Extrasilent. Le programme Eco utilise 8,4 L d'eau et 0,488 kWh par cycle, mais il dure 5 h 10 : sa sobriété vient d'une température plus basse compensée par un temps de lavage plus long.

Le séchage AirDry ouvre la porte en fin de cycle pour laisser s'échapper la vapeur. Les options GlassCare 45 °C, pour les verres

délicats, et ZoneClean complètent les programmes. Le lave-vaisselle se connecte en Wi-Fi.

ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Des voyants signalent quand il faut ajouter du sel régénérant et du liquide de rinçage, et un programme d'auto-nettoyage entretient la cuve. Côté sécurité, l'appareil a une protection anti-débordement et un Aqua-contrôle. Il s'éteint seul 10 minutes après la fin du cycle.

> **À retenir :** AEG propose un détartrant dégraissant 3 en 1 parmi les accessoires de ce modèle. Sur le site, le détartrant dégraissant 3 en 1 Electrolux pour lave-vaisselle est vendu en boîte de 6 sachets.

À SAVOIR AVANT D'ACHETER

Le GI8200X5TN ne convient pas sans façade : prévoyez un panneau assorti à votre cuisine, d'un poids compris entre 4 et 12 kg. Il ne s'installe pas en hauteur et demande une niche d'au moins 820 mm. Si vous voulez le brancher sur l'eau chaude, vérifiez la température maximale admise dans la notice d'installation.

POUR QUI CHOISIR LE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 14 COUVERTS AEG ?

Le GI8200X5TN s'adresse aux familles qui lancent souvent des lavages complets et qui veulent un appareil discret, dans une cuisine ouverte ou près d'une chambre. Le panier ComfortLift est utile si se pencher vers le bas de la cuve vous gêne. Si vos lavages doivent être courts, comptez plutôt sur les programmes 60 Minutes ou Rapide 30 Minutes que sur l'Eco.

FICHE TECHNIQUE

Marque	AEG
EAN13	7333394146898
Hauteur (cm):	81.5
Largeur (cm) :	59.6
Profondeur (cm):	56
Raccordement eau chaude :	oui
Départ différé :	oui
Niveau sonore lavage (dB) :	38
Consommation d'eau en litres (cycle de référence)	8.4
Consommation Electrique en kWh/100 cycles	0.488
Dimension encastrement (HxLxP) en mm :	820-900x600x560
Origine de fabrication :	Italie
Label energie	A
Type de pose:	Intégré
Nombre de programmes :	8
Mode de programmation	Electronique
Type de séchage	AirDry, ouverture automatique de la porte
Nombre de couverts	14
Voyant rinçage	oui
Voyant de sel	oui
Tiroir à couverts	oui

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/lave-vaisselle-integrable/6929-gixtn-fullcprttcflexcomfortliftdbaa-aeg.html