

GAINE HOTTE FLEXIBLE ALU DIAM 125MM LONGUEUR 10 METRES

Indeks: GAIN12510M



OPIS

Gaine Flexible diamètre 125mm pour hotte et systeme de ventilation:

- Gaine flexible utilisable pour différentes applications.
- La gaine est composée de deux couches d'aluminium et d'une couche de polyester avec une armature spiralée en fil d'acier.
- Le flexible s'adapte aux piquages circulaires et ovales
- Cette gaine a été testée à la réaction au feu, suivant les normes actuellement en vigueur, et a obtenue un classement au feu MO
- Le produit ne contient pas de PVC et ne génère aucune émanation de gaz toxique en cas d'incendie

Utilisation

- Dans tous les systèmes de ventilation et de climatisation, demandant une certaine résistance à la pression et où l'extinction des flammes est indispensable
- Systèmes de ventilation
- Installations de traitement d'air

- Evacuation d'air chaud de machines
- Les flexibles sont appropriés aux systèmes de pression contrôlée

Composition :

- 2 couches d'aluminium de 30 microns
- 1 couche de polyester de 8 microns
- Epaisseur totale de la paroi : 70 microns
- Armature spiralée en fil d'acier, le pas de la spirale est dépendant du diamètre
- Diamètres : 125mm
- Longueur dépliée: 10 m
- Couleur : aluminium

Caractéristiques

- Température : de - 30°C à + 200 °C
- Vitesse d'air (max.) : 30 m/s
- Pression (max.) : + 2500 Pa
- Rayon de courbure : 0.54 x D.
- Classement au feu : M0

FICHE TECHNIQUE

Marque	UNIVERSEL
EAN13	3663216007248