Plaque d'atre cheminée insert POELE SUPRA 37288PO 16784PB

Référence: 37288PO

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

La plaque d'atre 37288PO se pose à l'emplacement de l'ancienne plaque Supra sans aucune modification : c'est la version actuelle, lisse, des références 16784PB et FR1084790B.

Référence	37288PO
Références remplacées	16784PB, puis FR1084790B (anciennes références Supra)
Dimensions	49,5 x 23,2 cm (495 x 232 mm)
Type de pièce	Plaque d'atre arrière pour foyer, cheminée, insert et poêle
Marque	Supra
Surface	Lisse, sans dessins
Pose	À l'emplacement de l'ancienne plaque, sans modification
Compatibilité	Outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » sur cette page

Plaque d'atre 37288PO, FR1084790B ou 16784PB : laquelle commander pour votre foyer Supra

La référence de cette plaque d'atre a évolué au fil du temps chez Supra : elle s'est d'abord appelée 16784PB, puis FR1084790B, et porte aujourd'hui la référence 37288PO. Si votre ancienne plaque affiche l'une de ces deux références, c'est bien la 37288PO qu'il faut commander. Elle ne comporte plus de dessins : sa surface est lisse, ce qui peut changer l'aspect par rapport à un modèle décoré, sans modifier son rôle dans le foyer.

La 37288PO est la référence actuelle à commander à la place de la 16784PB et de la FR1084790B. Elle mesure 49,5 x 23,2 cm. Avant de valider votre commande, mesurez votre plaque actuelle et comparez-la à ces dimensions : c'est la vérification la plus rapide

pour éviter une erreur.

Pour confirmer que cette plaque convient à votre appareil, relevez la référence de votre foyer, cheminée, insert ou poêle Supra, puis utilisez l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page. Si vous ne trouvez pas votre modèle, contactez-nous : nous vérifierons avec vous avant l'expédition.

Changer une plaque d'atre arrière usée sans remplacer le foyer

La plaque d'atre arrière se trouve au fond du foyer, face au feu. Soumise à la chaleur répétée des flambées, elle peut se fissurer, se déformer ou perdre des morceaux avec le temps. Une fissure qui s'élargit ou un éclat manquant sont les signes qu'il faut la remplacer.

Le remplacement se fait **foyer froid et vidé de ses cendres** : on retire l'ancienne plaque, puis on place la nouvelle à son emplacement. La 37288PO se pose exactement là où se trouvait l'ancienne plaque, sans aucune modification, et il n'est pas nécessaire de toucher au reste de l'appareil.

Changer cette seule pièce permet de garder un foyer Supra qui fonctionne encore, plutôt que d'envisager son remplacement complet. C'est aussi un geste plus respectueux de l'environnement : on prolonge la durée de vie de l'appareil au lieu de le jeter.

Entretien et durabilité

Laissez toujours le foyer refroidir complètement avant de toucher à la plaque. Retirez les cendres et les suies avec une brosse douce ou un aspirateur à cendres, sans produit chimique ni éponge abrasive qui pourraient marquer la surface lisse. Contrôlez régulièrement l'état de la plaque : une fissure naissante se repère tôt et se remplace avant qu'elle ne s'étende.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SUPRA
EAN13	3663216008238

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/plaque-d-atre-panneau-arriere/731-plaque-d-atre-arriere-cheminee-insert-poele-supra-16784pb-albaran-alsace-alsace-2-alsace-turbo-2.html