
Mitigeur LINA Semi Pro DOUCHETTE 2 Jets 115.0626.085 FRANKE

Référence: 901819

Voir la fiche produit sur le site











DESCRIPTION

MITIGEUR LINA SEMI PRO, DOUCHETTE 2 JETS — FRANKE

Référence : **901819** — Réf. fabricant : 115.0626.085 / FC 6085.031

Le mitigeur d'évier **Franke Lina Semi Pro**, avec son **design bicolore chrome et noir**, apporte une touche contemporaine élégante à la cuisine tout en offrant un maximum de praticité. Conçu en **laiton massif**, il garantit robustesse, longévité et résistance à la corrosion.

Équipé d'un **bec flexible orientable à 360°**, ce mitigeur offre une grande liberté de mouvement pour rincer, remplir ou nettoyer facilement l'évier. Son bras flexible repose sur un **support magnétique** qui le maintient parfaitement en position après usage, alliant ergonomie et précision. L'aérateur Neoperl assure une sortie d'eau douce tout en limitant les éclaboussures.

Référence	901819 (fabricant 115.0626.085 / FC 6085.031)
Marque / Gamme	Franke — LINA Semi Pro
Finition / Matériau	Chrome / Noir — Laiton massif
Bec	Flexible, orientable 360°, maintien magnétique
Cartouche	Céramique
Débit	12 L/min à 3 bar
Dimensions	Hauteur totale 468 mm — Hauteur sous bec 224 mm — Longueur du bec 215 mm
Installation	Perçage 35 mm — flexibles de raccordement 450 mm
Pression recommandée	1 à 5 bar

Grand dégagement sous bec : avec ses 224 mm de hauteur sous bec, ce mitigeur accueille facilement les grandes casseroles et ustensiles volumineux, tout en gardant un encombrement compact grâce à son bras flexible rétractable.

Questions fréquentes

En quoi ce bec flexible diffère-t-il d'une douchette classique ?

Le bec lui-même est flexible et orientable à 360°, avec un support magnétique qui le maintient en position — il combine ainsi la fonction d'un bec fixe et d'une douchette en un seul élément, sans flexible séparé à extraire.

Quel diamètre de perçage est nécessaire pour l'installation ?

Un perçage de 35 mm est nécessaire ; le mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement de 450 mm facilitant l'installation.

Ce mitigeur convient-il à un usage intensif ?

Oui, sa fabrication en laiton massif et sa cartouche céramique en font un modèle robuste, adapté à un usage quotidien soutenu.

Quelle pression d'eau est nécessaire pour un fonctionnement optimal ?

Le mitigeur fonctionne avec une pression recommandée entre 1 et 5 bar, compatible avec la plupart des systèmes de production d'eau chaude courants.

FICHE TECHNIQUE

Marque	FRANKE
EAN13	7612985901819
Couleur :	Chromé
Eau Bouillante	Non
Eau Filtrée	Non
Eau pétillante	Non
Eau Fraiche	Non
Douchette	Oui
Spécial Fenetre	Non
Forme Mitigeur	Type "Pro"

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/sans-douchette/6334-mitigeur-lina-semi-pro-douchette-2-jets-1150626085-901819.html