Tuyau gaz naturel 2m Euroflex NI200KX35 durée illimitée

Référence: NI200KX35

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Avec ses 2 m de longueur, ce flexible Euroflex permet de raccorder au gaz naturel un appareil placé un peu à l'écart de l'arrivée de gaz, sans avoir à le tendre.

Référence	NI200KX35
Marque	Euroflex
Type de pièce	Flexible de raccordement gaz naturel (gaz de ville), gamme TOUTINOX
Longueur	2 m
Raccord	À visser
Durée de vie	Illimitée
Norme	NF D 36-121

Quelle longueur de flexible gaz choisir : 2 m ou plus court ?

La référence NI200KX35 mesure 2 m. Pour savoir si cette longueur vous convient, mesurez le trajet réel entre l'arrivée de gaz et l'appareil, en laissant un léger mou et en évitant tout pli serré. Si votre appareil est tout près de la prise de gaz, la version plus courte suffit : le tuyau gaz naturel 1,5 m Euroflex NI150KX35 existe dans la même gamme TOUTINOX.

Ce flexible est prévu pour le gaz naturel, aussi appelé gaz de ville. **Il ne convient pas au butane ni au propane**, qui demandent un flexible conçu pour ces gaz. Le type de gaz figure généralement sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez aussi que votre installation reçoit bien un raccord à visser, seul type de raccord proposé sur cette référence.

Remplacer un flexible gaz et éviter de le changer régulièrement

Un flexible gaz se change quand il est écrasé, plié, corrodé, ou quand il a atteint sa date limite d'utilisation, pour les modèles à durée limitée. Dans tous les cas, mieux vaut le remplacer avant qu'une fuite n'apparaisse.

Le NI200KX35 n'a pas de date limite d'utilisation : une fois posé, aucune échéance de remplacement n'est à surveiller. En ne changeant que cette pièce, vous conservez un appareil qui fonctionne encore, ce qui évite de le remplacer et prolonge sa durée de vie.

Avant toute intervention, fermez l'arrivée de gaz, vissez le raccord, puis contrôlez l'étanchéité de la liaison une fois le montage terminé. En cas de doute, confiez le raccordement à un installateur gaz.

> Entretien et durabilité
> Passez de temps en temps un chiffon doux légèrement humide sur le flexible inox, sans produit abrasif ni solvant. Sur 2 m de longueur, veillez à ce qu'il ne soit ni écrasé derrière l'appareil, ni plié à angle vif, ni posé contre une source de chaleur. Un contrôle visuel suffit à repérer un défaut éventuel.

FICHE TECHNIQUE

Marque	EUROFLEX
EAN13	3543383520002

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/tuyau-gaz-de-ville/4550-tuyau-gaz-naturel-2m-duree-de-vie-illimite-euroflex-ni200kx35.html