Vérin à gaz 250N porte relevable Kessebohmer VERIN250N

Référence: VERIN250N

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Ce vérin à gaz Kessebohmer de 250N est la pièce de rechange d'origine des ferrures de porte relevable de cuisine : il se clipse en quelques gestes, avec l'entraxe de fixation d'origine de 195 mm.

Référence	VERIN250N
Marque	Kessebohmer (gamme Lift-O-Mat), pièce de rechange d'origine
Puissance	250N (Newton)
Entraxe de fixation	195 mm
Longueur	210 mm déployé / 155 mm rentré
Fixation	Clips de maintien
Matière et coloris	Acier, coloris argent
Type de pièce	Vérin à gaz pour porte relevable de meuble de cuisine
Cuisines concernées	Ferrures de cuisines Nobilia, Noblessa, BUT, Dan, Alno, Schüller

Comment choisir la bonne puissance de vérin pour une porte relevable

Pour une même longueur, les vérins existent en plusieurs puissances. **La puissance en Newton est calculée par le fabricant pour la porte d'origine : il ne faut monter ni un modèle plus puissant, ni un modèle moins puissant.** Un vérin trop faible laisse la porte retomber, un vérin trop fort la rend difficile à fermer.

Ce vérin Kessebohmer est la pièce de rechange d'origine pour les ferrures de fabricants de cuisines réputés, comme Nobilia, Noblessa, BUT, Dan, Alno ou Schüller. Si votre cuisine porte l'une de ces marques, relevez la valeur imprimée sur le corps de votre ancien vérin : elle doit indiquer 250N, comme sur la photo de la fiche. Contrôlez aussi l'entraxe de 195 mm et la longueur, 210 mm

déployé et 155 mm rentré, qui correspondent aux dimensions standard de ces ferrures.

Les vérins LIFT O MAT de Stabilus se déclinent sous plusieurs marques et peuvent remplacer ceux d'autres marques comme Hettich, après contrôle des dimensions. Si votre ancien vérin indique 200N, choisissez le vérin à gaz 200N VERIN200N. Pour une valeur de 320N, le vérin à gaz 320N Lift O Mat VERIN320N reprend le même entraxe de 195 mm. Pour une valeur de 380N, c'est le vérin à gaz 380N Kessebohmer qu'il faut commander.

Remplacer un vérin de porte relevable sans changer le meuble

Le vérin à gaz retient la porte relevable en position ouverte et accompagne son mouvement. Avec le temps, il perd de sa pression : la porte ne reste plus en haut, retombe ou se relève mollement. Dans ce cas, seul le vérin est en cause.

Le montage est rapide grâce aux clips de maintien. Le vérin se fixe à l'entraxe de 195 mm, comme l'ancien. Il est normal de ne pas pouvoir rentrer le vérin entre vos mains : l'effort à fournir est trop important, donc **maintenez la porte pendant le remplacement**. Changer ce seul vérin évite de remplacer un meuble de cuisine entier et prolonge la durée de vie de l'ensemble.

Entretien et durabilité

Le vérin à gaz est un élément scellé sous pression : essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide, sans solvant ni produit abrasif. Protégez la tige des chocs et des rayures. Ne percez pas le corps du vérin et ne l'exposez pas à une flamme. Monté à la puissance d'origine, il retrouve le fonctionnement prévu par le fabricant pour votre porte.

FICHE TECHNIQUE

Marque	KESSEBOHMER
EAN13	3663216005671
Hauteur (cm):	2
Largeur (cm) :	22
Profondeur (cm):	2
Poids (kg) :	0.13

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/verin-de-porte/531-verin-a-gaz-250n-porte-relevable-kessebohmer.html